

Artikel Nummer: 40603105

## FLACOblue IBC | Basic | mit Zapfventil ZV10.2A

- Nicht eichfähige AdBlue-Befüllleinrichtung
- Zum Anhängen an einen 1000 Liter IBC oder einer Wand
- Ohne IBC

### FLACOblue IBC

#### AdBlue® Abgabegerät für die PKW Betankung direkt aus dem IBC

Die FLACOblue IBC ist für die Betankung von PKW in Werkstätten aus Großgebinde wie z.B. IBC bzw. 200Liter Fässern konzipiert.

Über die Einhängevorrichtung kann das Gerät direkt an einem IBC angebracht werden. Mit der optional erhältlichen Wandhalterung kann das Gerät auch an einer Werkstattwand befestigt werden.

Mit dem CDS Adapter wird die Saugleitung des FLACOblue direkt an den IBC bzw. einem 200 Liter Fass angeschlossen.

#### Netzunabhängige Abgabe

Dank der eingebauten Batterie kann das Gerät netzunabhängig betrieben werden. Ein Strom- oder Druckluftanschluss wird bei Benutzung nicht benötigt.

Somit ist das FLACOblue jederzeit und überall sofort einsatzbereit und der Tankvorgang wird deutlich verkürzt. Eine Ladestandsanzeige informiert über den Zustand der Batterie und weist frühzeitig darauf hin, wenn die Batterie mit dem integrierten Ladegerät nachgeladen werden muss.

#### Schnelle Betankung

Das FLACOblue IBC verfügt über eine Fördereinrichtung mit einer einstellbaren Förderleistung von ca. 2 - 7 l/min.



## Zuverlässige Automatikzapfpistole ZV10.2A Basic

Die neue FLACO Zapfpistole schaltet auch bei geringstem Volumenstrom bei Erreichen des maximalen Füllstands sicher automatisch ab. Dank des Vollschlauchventils und der speziellen Formgebung der Bauteile kann nahezu tropfenfrei getankt werden.

Um eine Fehlbetankung auszuschließen, wird die Pistole verwechslungssicher am AdBlue®- Einfüllstutzen (nach ISO 22241-5) adaptiert und freigegeben. Der speziell entwickelte Quad- Sensorkopf verhindert ein Überlaufen des Tanks. Die Statusanzeige im Steuerungsdisplay signalisiert wenn die Zapfpistole korrekt positioniert bzw. der Fahrzeugtank vollständig gefüllt ist.

Die Zapfpistole besitzt eine allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung vom TÜV Nord.

### Technische Daten

<b>Zapfventil</b>	Quadro-sensorgesteuertes Zapfventil FLACO ZV10.2A
<b>Maße</b>	540 x 600 x 320 mm (B x H x T)
<b>Gewicht</b>	ca. 22 kg
<b>Anschluss</b>	CDS-Adapter
<b>Pumpe</b>	Selbstsaugende, elektrische Membranpumpe mit Druckschalter
<b>geeicht</b>	Nein
<b>Energieversorgung</b>	Auslaufsichere Gelbatterie mit elektronischem Ladegerät
<b>Tankinhaltsanzeige</b>	Digitale Anzeige für Tankinhalt, Abgabemenge, Gesamtmenge & Batterieladezustand
<b>Abgabeschlauch Länge</b>	ca. 2,5 m
<b>Förderleistung</b>	3,5 l/min & 6,5 l/min
<b>Behältertyp</b>	1000 Liter IBC-Container