Zapfventil FLACO ZV10.2A | PKW

- **zur PKW-Betankung**
- **ATEX-konform**
- **elektronisch geregelter Volumenstrom**
- **integrierte Statusanzeige**
- **Arretierbar**



Zuverlässige Automatikzapfpistole ZV10.2A

Die Zapfpistole ZV10.2A schaltet auch bei geringstem Volumenstrom bei Erreichen des maximalen Füllstands sicher automatisch ab und verhindert die ungewollte Verdrängung der Frostschutz-Luftreserve (Überbefüllung). Dank des Vollschlauchventils und der spezi-ellen Formgebung der Bauteile kann nahezu tropfenfrei getankt werden.

Um eine Fehlbetankung auszuschließen, wird die Pistole verwechslungssicher am AdBlue®-Einfüllstutzen (nach ISO 22241-5) adaptiert und freigegeben. Der speziell entwickelte Quad- Sensorkopf verhindert ein Überlaufen des Tanks. Eine integrierte Statusanzeige signalisiert wenn die Zapfpistole korrekt positioniert bzw. der Fahrzeugtank vollständig gefüllt ist.

Die Befüllung erfolgt mit einem Grundvolumenstrom und kann über eine Boost Funktion erhöht werden.

Technische Daten

Förderleistung	2,5 - 8 Liter/min