FLACO Datenblatt

Ausgabe: 10.113-06 · Datum: 24.04.2025

FLACO FD compact
Zapfsäule für AdBlue®
PKW und LKW

Die Neuentwicklung der FD compact bietet eine kostengünstige Möglichkeit zur Erweiterung der AdBlue® Versorgung um zusätzliche Zapfpunkte an der Tankstelle.

Mittels der Befestigungskonsole wird die FD compact an einer Wand oder an einer Tragsäule montiert. Die Versorgung erfolgt aus einem vorhandenen AdBlue® Tanksystem.

Die FD compact in der ATEX Ausführung entspricht den Vorgaben der TRBS 3151 und darf im Wirkbereich von VK-Zapfsäulen installiert werden.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

- Eichfähige und nicht eichfähige Systeme
- Ein- oder beidseitige Abgabe möglich
- Jeder Zapfpunkt kann für die LKW oder PKW Betankung frei gewählt werden.
- Durch die Wandbefestigung ist eine Installation ohne Erdarbeiten an der Tankstelle möglich
- kompakten Abmessungen für eine freie Sicht über das Tankfeld
- Optional mit Standfuß für freistehende Installation
- Medienversorgung von unten oder oben möglich

Überzeugende Technik

Die FD compact besticht durch Ihre geringen Abmessungen und die einfache Installation.

- Befestigungskonsole zur Montage an Wänden oder Tragsäulen mit ausreichender Tragkraft.
- Stabile Rahmenkonstruktion
- Gehäuse isoliert
- Thermostatbetriebenes Heizsystem mit patentierter Schlauchheizung
- Messwerk mit integriertem Impulsgeber
- Integrierter Preisrechner mit Schnittstelle zur Kassenanbindung.

FLACO Datenblatt

Ausgabe: 10.113-06 · Datum: 24.04.2025

Technische Daten

Gehäuse	Gehäuse als Stahlblechkonstruktion. Isoliert und beheizt
Abmessungen	ca. 600 x 650 x 800mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 100 kg (je nach Ausstattung)
Anzeige	Abgabemenge Preis Preis pro Liter
Messwerk	Ovalradmesswerk mit Impulsgeber
Zapfventil	LKW Zapfventil ELAFLEX ZVA AdBlue HV PKW Zapfventil ELAFLEX ZVA AdBlue LV
Abgabeschlauch	Länge ca. 2,5 m
Umgebungstemperaturen	-15 bis +35 °C

Folgende Anzeigen und Schnittstellen stehen zur Auswahl:

Anbindung per	Preisrechner FLACOtron4
Doppelimpuls	x
ER 3	x
LON	x

Technische Änderungen vorbehalten