

FLACO AdUp 22 Upgrade für AdBlue[®] Tankcontainer

Mit der FLACO AdUp 22 Umrüsteinheit werden ältere FLACO Tankcontainer der Serien TCI3000 und TCI4000 auf den neusten Stand gebracht.

Auch AdBlue[®] Tankcontainer anderer Hersteller können mit diesem System umgerüstet werden.

Zur Klärung ob das FLACO AdUp22 auch für Ihren Tankcontainer passt, stehen unsere technischen Berater Ihnen gerne zur Verfügung.



Vielfältige Vorteile

- Kompaktes und modulares Design
- Alle Komponenten der Tanktechnik auf einer Geräteträgersäule
- Stirnpaneel mit Zapfpistolentaschen, Anzeige und Tür zur Befüllung. Farbgebung Standard weiß
- Eichfähiges System
- Integrierter Preisrechner, präzise Abrechnung der getankten Menge
- Erweiterung bestehender Anlagen mit nur einem Zapfventil auf zwei Zapfventile je einen für LKW und einen für PKW

Überzeugende Technik

- Stirnpaneel und Geräteträgersäule aus Edelstahl
- Thermostatgesteuertes Heizungssystem zur Beheizung des Technikraums
- Eichfähiges Messwerk mit integriertem Impulsgeber und Niveauüberwachung
- Integrierter Preisrechner mit LCD-Digitalanzeige
- Umgebungstemperaturen -15°C bis +35°C
- Lieferung wahlweise mit Tauch- oder Membranpumpe

Modulares Design

Das modulare Design ermöglicht ein schnelles und einfaches Umrüsten bestehender AdBlue[®] Tankcontainer. Die Montage erfolgt durch die seitlichen Wartungstüren oder von vorne durch die Stirnöffnung. Kosten und Ausfallzeiten für die Umrüstung werden dadurch minimiert.

Der Tankcontainer muss eine Mindesteinbautiefe von 450mm vorweisen.





Technische Daten

Stirnpaneel	Edelstahl pulverbeschichtet weiß
Geräteträgersäule	Edelstahl
Förderpumpe	Systemförderleistung: LKW bis 25 Liter/min PKW ca. 4,5 Liter/min voreingestellt
Anzeige	Abgabemenge pro Tankvorgang Preis pro Liter, Gesamtpreis
Messwerk	Ovalradmesswerk mit Impulsgeber
Zapfventile	PKW Automatik Zapfventil ELAFLEX ZVA AdBlue LV LKW Automatik Zapfventil ELAFLEX ZVA AdBlue HV
Abgabeschlauch	Schlauchtrommel mit ca. 3 Meter Schlauchlänge
Umgebungstemperaturen	-15°C bis +35°C
Befüllung	2" Trockenkupplung

Folgende Anzeigen und Schnittstellen stehen zur Auswahl:

Anbindung per	Preisrechner FLACOtron4
Doppelimpuls	x
ER 3	x
LON	x

Varianten

Stirnpaneel				
Abgabe	Stirnseitig einfach als PKW oder LKW		Stirnseitig doppelt als PKW und LKW	
				
Abmessungen	660 x 880 mm	900 x 1170 mm	660 x 880 mm	900 x 1170 mm
Förderpumpe				
Optional	Tauchpumpe		Membranpumpe	

Technische Änderungen vorbehalten.