

FLACO TCI1501 AdBlue[®] Tankcontainer PKW-LKW | ATEX

Optional



Das TCI 1501 System ergänzt die Baureihen der FLACO Tankcontainer TCI zur AdBlue[®]- Betankung von Diesel LKW und PKW mit SCR- Technologie.

Durch die tiefe Position der Zapfpistolenablage und dem frei hängenden Schlauch wird das Zapfventilhandling verbessert.

Das TCI System entspricht den Vorgaben der TRBS 3151 und darf im Wirkungsbereich einer VK-Zapfsäule aufgestellt werden.



Einsatzmöglichkeiten

- Eichfähig / nicht eichfähig
- Beidseitige Abgabe möglich
- Abgabesystem für PKW und / oder LKW möglich
- Gemäß TRBS 3151 Einsatz im Wirkungsbereich von VK Zapfsäulen zulässig
- Kompakte Abmessungen:
sehr geringer Platzbedarf dank einer Breite von 930 mm

Technik

- Doppewandiger Kunststofftank mit DIBT Zulassung
- Robuster Bodenrahmen aus Edelstahl
- Gehäuse als Profilrahmenkonstruktion mit isolierenden Verbundelementen
- Thermostatgesteuertes Heizungssystem mit patentierter Schlauchheizung
- Integrierter Preisrechner mit LCD Digitalanzeige
- Befüllung über 2“ Trockenkupplung
- Tiefe Position der Zapfventilablage und frei hängender Tankschlauch mit Drehgelenk für komfortables Zapfventilhandling

Lagercontainer

- Der hier beschriebene Tankcontainer ist auch als reiner Lagercontainer lieferbar, siehe FIS 10.145.

Technische Daten

Tankinhalt	1500 Liter
Abmessungen	1990 x 930 x 2150 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 430 kg
Gehäuse	Aluminium Profilrahmenkonstruktion, Wandaufbau aus PUR Verbundelementen, Bodenrahmen aus Edelstahl mit Gabeleinschüben zum Verlasten des Container
Förderpumpe	FLACOjet 50 230V / 50 Hz, 0,52KW Förderleistung: PKW max. 10 l/min LKW max. 20 l/min
Anzeige Schnittstelle	Abgabemenge - Gesamtpreis - Preis pro Liter Doppelimpuls, ER3, IFSF LON
Messwerk	Ovalradmesswerk mit Impulsgeber
Zapfpunkte	1 bis 2
Orientierung	Abgaben: links, rechts oder beidseitig je 1 Zapfpunkt Befüllung: links / rechts
Abgabeschlauch	Länge ca. 2,8 Meter, mit integrierter Schlauchheizung
Zapfventil	PKW: Elaflex ZVA AdBlue LV LKW: Elaflex ZVA AdBlue HV
Umgebungstemperatur	-15° C bis +35° C
Optionen/Zubehör	Tragrahmen, Radabweiser

Technische Änderungen vorbehalten!

Draufsicht | Position Abgabe | Befüllung je nach Konfiguration

