

FLACO TCI2000 AdBlue[®] Tankcontainer PKW-LKW | ATEX



Das TCI 2000 System ergänzt die Baureihen der FLACO Tankcontainer TCI zur AdBlue[®]-Betankung von Diesel-LKW und PKW.

Die äußerst kompakten Abmessungen dieses Tankcontainers ermöglichen das Aufstellen dieser Einheit auf Stationen mit eingeschränktem Platzangebot.

Das TCI System entspricht den Vorgaben der TRBS 3151 und darf im Wirkungsbereich einer VK-Zapfsäule aufgestellt werden.



Einsatzmöglichkeiten

- Eichfähig / nicht eichfähig
- Parallele Abgabe an 2 Zapfpunkten möglich
- Abgabesysteme für PKW und/oder LKW möglich
- Gemäß Vorgaben der TRBS 3151, für den Betrieb im Wirkungsbereich von VK-Zapfsäulen zugelassen

Technik

- Doppewandiger Kunststofftank mit DIBT Zulassung
- Robuster Bodenrahmen aus Edelstahl
- Gehäuse als Profilrahmenkonstruktion mit isolierenden Verbundelementen
- Thermostatgesteuertes Heizungssystem
- Integrierter Preisrechner mit LCD Digitalanzeige
- Befüllung über 2“ Trockenkupplung
- Dachhaube zum Öffnen

Lagercontainer


- Der hier beschriebene Tankcontainer ist auch als reiner Lagercontainer lieferbar, siehe FIS 10.145.

Technische Daten

Tankinhalt	2000 Liter
Abmessungen	2830 x 930 x 2100 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 480 kg (Leergewicht)
Gehäuse	Aluminium Profilrahmenkonstruktion, Wandaufbau aus PUR Verbundelementen, Bodenrahmen aus Edelstahl mit Gabeleinschüben zum Verlasten des Container
Förderpumpe	FLACOjet 50 230V / 50 Hz, 0,37 kW Förderleistung: PKW max. 8 l/min LKW max. 25 l/min
Anzeige Schnittstelle	Abgabemenge - Gesamtpreis - Preis pro Liter Doppelimpuls, ER3, LON
Messwerk	Ovalradmesswerk mit Impulsgeber
Zapfpunkte	1 bis 4
Orientierung	Abgaben: stirnseitig, links, rechts oder beidseitig je 1 - 2 Zapfpunkte Befüllung: links / rechts
Abgabeschlauch	Länge: PKW 3 Meter LKW 3 Meter
Zapfventil	PKW: Elaflex ZVA AdBlue LV LKW: FLACO INOX oder Elaflex ZVA AdBlue HV
Umgebungstemperatur	-15° C bis +35° C
Optionen/Zubehör	Tragrahmen, Radabweiser

Technische Änderungen vorbehalten!

Draufsicht | Position Abgabe | Befüllung je nach Konfiguration



Bildergalerie

