

## FLACO TCI4000 AdBlue<sup>®</sup> Tankcontainer PKW-LKW | ATEX



Das TCI 4000 System ergänzt die Baureihen der FLACO Tankcontainer TCI zur AdBlue<sup>®</sup>- Betankung von Diesel LKW und PKW mit SCR- Technologie.

Durch die Doppelabgabe von PKW und LKW Betankung an einer Zapfseite kann die Fahrspur vielseitig genutzt werden.

Das TCI System entspricht den Vorgaben der TRBS 3151 und darf im Wirkungsbereich einer VK-Zapfsäule aufgestellt werden.



### Einsatzmöglichkeiten

- Eichfähig / nicht eichfähig
- Beidseitige Abgabe möglich
- Doppelabgabe für LKW und PKW Betankung an einer Zapfseite
- Gemäß TRBS 3151 Einsatz im Wirkungsbereich von VK Zapfsäulen zulässig

### Technik

- Einwandiger Kunststoff Innenbehälter
- Gehäuse als Auffangwanne mit DIBT Zulassung
- Gehäuse aus GFK Profilrahmenkonstruktion mit PUR Verbundelementen
- Thermostatgesteuertes Heizungssystem mit patentierter Schlauchheizung
- Integrierter Preisrechner mit LCD Digitalanzeige
- Befüllung über 2“ Trockenkupplung

### Lagercontainer

- Der hier beschriebene Tankcontainer ist auch als reiner Lagercontainer lieferbar, siehe FIS 10.145.

## Technische Daten

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tankinhalt            | 4000 Liter                                                                                                                             |
| Abmessungen           | 3350 x 1130 x 2450 mm (L x B x H)                                                                                                      |
| Gewicht               | ca. 750 kg                                                                                                                             |
| Gehäuse               | GFK Profilrahmenkonstruktion, Wandaufbau aus PUR Verbundelementen, Bodenrahmen aus GFK mit Gabeleinschüben zum Verlasten des Container |
| Förderpumpe           | FLACO Tauchpumpe 230V / 50 Hz, 0,65KW<br>Förderleistung: PKW max. 10 l/min<br>LKW max. 25 l/min                                        |
| Anzeige Schnittstelle | Abgabemenge - Gesamtpreis - Preis pro Liter<br>Doppelimpuls, ER3, IFSF LON                                                             |
| Messwerk              | Ovalradmesswerk mit Impulsgeber                                                                                                        |
| Zapfpunkte            | 1 bis 4                                                                                                                                |
| Orientierung          | Abgaben: stirnseitig, links, rechts oder beidseitig je 1 - 2 Zapfpunkte<br>Befüllung: links / rechts / stirnseitig                     |
| Abgabeschlauch        | Länge ca. 3,5 Meter, Einzug auf Schlauchtrommel                                                                                        |
| Zapfventil            | PKW: Elaflex ZVA AdBlue LV<br>LKW: Elaflex ZVA AdBlue HV, optional FLACO ZV Inox                                                       |
| Umgebungstemperatur   | -15° C bis +35° C                                                                                                                      |
| Optionen/Zubehör      | Tragrahmen, Radabweiser                                                                                                                |

Technische Änderungen vorbehalten!

## Draufsicht | Position Abgabe | Befüllung je nach Konfiguration

