

FLACObLue200 Basic Mobiles Abgabesystem für AdBlue® in Kfz-Werkstätten

Das FLACObLue200 Basic ist das neue Einstiegsmodell von FLACO, das für die besonders wirtschaftliche AdBlue® Betankung von PKW in Kfz-Werkstätten entwickelt wurde.

Das Gerät ist für den Betrieb mit 210 Liter Fässer als Wechselbinde ausgelegt. Gegenüber der manuellen Betankung aus Kleingebinden ist dieses System wesentlich effizienter.

Das mobile Abgabesystem ist ausgelegt für die nicht eichpflichtige Abgabe von AdBlue® in Werkstätten.

Mit zwei groß dimensionierter Laufrollen sowie zwei Lenkrollen ist es sehr wendig und leichtgängig zu bewegen. Eine Feststellbremse sorgt für einen sicheren Stand.



Netzunabhängige Abgabe

Dank der eingebauten Batterie kann das Gerät netzunabhängig betrieben werden. Ein Strom- oder Druckluftanschluss wird bei Benutzung nicht benötigt.

Somit ist das FLACObLue Basic jederzeit und überall sofort einsatzbereit und der Tankvorgang wird deutlich verkürzt. Eine Ladestandanzeige in einem großen VGA-Display informiert jederzeit über den Zustand der Batterie und weist frühzeitig darauf hin, wenn die Batterie mit dem integrierten Ladegerät nachgeladen werden muss.

Das FLACObLue Basic verfügt über eine Fördereinrichtung mit einer einstellbaren Förderleistung von max. 7l/min. Es besitzt zwei fest einstellbare Füllgeschwindigkeiten, z.B. 3,5 l/min und 6,5 l/min. Die Befüllung erfolgt mit einem Grundvolumenstrom und kann über eine Boost Funktion erhöht werden.

Zuverlässige Automatikzapfpistole ZV10.2A Basic

Die neue FLACO Zapfpistole schaltet auch bei geringstem Volumenstrom bei Erreichen des maximalen Füllstands sicher automatisch ab. Dank des Vollschlauchventils und der speziellen Formgebung der Bauteile kann nahezu tropfenfrei getankt werden.

Um eine Fehlbetankung auszuschließen, wird die Pistole verwechslungssicher am AUS32-Einfüllstutzen (nach ISO 22241-5) adaptiert und freigegeben. Der speziell entwickelte Quad-Sensorkopf verhindert ein Überfüllen des Fahrzeugtanks.

Die Zapfpistole besitzt eine allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung vom TÜV Nord.

Die Statusanzeige im Steuerungsdisplay signalisiert wenn die Zapfpistole korrekt positioniert bzw. der Fahrzeugtank vollständig gefüllt ist.



Technische Daten

Fahrgestell	Verzinktes pulverbeschichtetes Stahlblech mit 2 Lauf- und 2 Lenkrollen, Feststellbremse und Zapfpistolenablage,
Abmessungen	ca. 990 x 780 x 1020 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 50 kg (ohne Fass)
Sauganschluss	CDS-Adapter zum Anschluss an handelsübliche Großgebinde
Förderpumpe	Selbstansaugende, elektr. Membranpumpe mit Druckschalter, Systemförderleistung max. 7 l/min.
Energieversorgung	Betriebsspannung 12 V Auslaufsichere Gelbatterie mit Ladestandanzeige und elektronischem 230 V Ladegerät
Messwerk und Anzeige	Nicht eichfähige, digitale Anzeige für Abgabe- und Gesamtmenge, Batterieladezustandsanzeige und Tankinhaltsanzeige
Zapfpistole	Sensorgesteuerte Automatikzapfpistole FLACO ZV10.2A Basic
Netzzuleitung	Steckernetzteil für Batterieladegerät 230V /50Hz mit 1,5 m Leitungslänge
Abgabeschlauch	2,8 m lang mit Drehgelenk
Umgebungstemperaturen	0 bis +30 °C
Zubehör	Saugrohr mit CDS Sauganschluss für 210 Liter PE-Fässer

Das FLACObblue200 Basic wird ohne Fass geliefert.