



System-Standsäulen Mono

Die Flaco Mono-Standsäule ermöglicht die zentrale und funktionelle Installation aller am Arbeitsplatz benötigter Bedienelemente in einer Einheit

Vorteile & Eigenschaften

- Im Baukasten für den jeweiligen Bedarf konfigurierbar
- Freistehende Montage im Raum möglich
- Leitungsführung von unten und oben möglich
- Platzsparend
- 1 Standprofil, Abm. 400 × 130 × 2.760 mm (L × B × H)
- Trommelträger zur Montage der System-Schlauchtrommeln und Altöl-Absaugaggregate
- 1 Tropfwanne mit herausnehmbarem Gitterrost
- Zur Bestückung mit System-Schlauchtrommeln, Altöl-Absaugaggregaten und weiterem Zubehör

Geeignet für die Medien:

Luft, Öl, Wasser, Altöl, AdBlue®

Im Baukastensystem zur Installation von

- System-Schlauchtrommeln (1 Schlauchtrommel entspricht 1 Systemplatz)
- Altöl-Absaugaggregaten mit System-Pumpenträgern (1 Aggregat entspricht 2 Systemplätzen)
- FLACODAT IV und FLACODAT V
- Hauptmesswerken
- Steckdosen für Dreh- und Wechselstrom
- Druckluftsteckdosen und Wartungseinheiten
- Lackiert in RAL 7016

Modell	Maße (L × B × H)	Artikel-Nr.
Mit 2 Systemplätzen	700 × 470 × 2.650 mm	40 219 320
Mit 3 Systemplätzen	700 × 470 × 2.650 mm	40 219 330
Mit 4 Systemplätzen	700 × 528 × 2.650 mm	40 219 340
Mit 5 Systemplätzen	700 × 660 × 2.650 mm	40 219 350
Mit 6 Systemplätzen	700 × 792 × 2.650 mm	40 219 360

Zubehör

Druckluftverteiler	s. S.14
System-Schlauchtrommeln	
• Fluide	s. S.15
• Luft	s. S.16
• Altöl	s. S.48
• Fett	s. S.68
• AdBlue®	a. Anfrage
Zapfpistolen	s. S.22
Handdurchlaufzähler	s. S.23
FLACODAT Fluidmanagementsysteme	s. S.25–29
Altöl-Absaugpumpen	s. S.49

Vormontage

Für die Vormontage einer System-Standsäule mit Schlauchtrommeln, Altöl-Absaugaggregaten usw. einschließlich der internen Verrohrung erstellen wir Ihnen gerne ein Komplettangebot. Sonderausführungen auf Anfrage.



System-Standsäulen Portal

Die Flaco Portal-Standsäule ermöglicht die zentrale und funktionelle Installation aller am Arbeitsplatz benötigter Bedienelemente in einer Einheit. Die Medien-Schläuche lassen sich sowohl nach vorne als auch nach hinten herausziehen.

Vorteile & Eigenschaften

- Im Baukasten für den jeweiligen Bedarf konfigurierbar
- Freistehende Montage im Raum möglich
- Leitungseinführung von unten und oben möglich
- Unterschrank für den Bereich unterhalb der Tropfwanne verfügbar
- Platzsparend
- 2 Standprofile, Abm. 460 × 150 × 2.760 mm (L × B × H)
- 2 Trommelträger zur Montage der System-Schlauchtrommeln und Altöl-Absaugaggregate
- 1 Tropfwanne mit herausnehmbarem Gitterrost
- Zur Bestückung mit System-Schlauchtrommeln und Altöl-Absaugaggregaten und weiterem Zubehör

Geeignet für die Medien:

Luft, Öl, Wasser, Altöl, AdBlue®

Im Baukastensystem zur Installation von

- System-Schlauchtrommeln (1 Schlauchtrommel entspricht 1 Systemplatz)
- Altöl-Absaugaggregaten mit System-Pumpenträgern (1 Aggregat entspricht 2 Systemplätzen)
- FLACODAT IV und FLACODAT V
- Hauptmesswerken
- Steckdosen für Dreh- und Wechselstrom
- Druckluftsteckdosen und Wartungseinheiten
- Lackiert in RAL 7016

Modell	Maße (L × B × H)	Artikel-Nr.
Mit 2 Systemplätzen	600 × 565 × 2.760 mm	40 219 020
Mit 3 Systemplätzen	600 × 698 × 2.760 mm	40 219 030
Mit 4 Systemplätzen	600 × 830 × 2.760 mm	40 219 040
Mit 5 Systemplätzen	600 × 963 × 2.760 mm	40 219 050
Mit 6 Systemplätzen	600 × 1095 × 2.760 mm	40 219 060

Zubehör

Druckluftverteiler	s. S.14
System-Schlauchtrommeln	
• Fluide	s. S.15
• Luft	s. S.16
• Altöl	s. S.48
• Fett	s. S.68
• AdBlue®	a. Anfrage
Zapfpistolen	s. S.22
Handdurchlaufzähler	s. S.23
FLACODAT Fluidmanagementsysteme	s. S.25–29
Altöl-Absaugpumpen	s. S.49

Vormontage

Für die Vormontage einer System-Standsäule mit Schlauchtrommeln, Altöl-Absaugaggregaten usw. einschließlich der internen Verrohrung erstellen wir Ihnen gerne ein Komplettangebot. Sonderausführungen auf Anfrage.