


System-Schlauchtrommeln für Fluide

System-Schlauchtrommeln

- Für Frischöle, Frostschutzkonzentrat/-gemische, nicht entzündliche Scheibenwaschwassergemische sowie Wasser
- Für die Montage an Wand, Decke und Boden sowie in System-Standsäulen
- Besonders montagefreundlich durch den Trommelschuh
- Mit und ohne Verkleidung erhältlich
- Verkleidung besteht aus Trommelschuh (lackiert anthrazitgrau RAL 7016) und Trommelhaube (aus Stahlblech, lackiert anthrazitgrau RAL 7016, oder Edelstahl)
- Automatische Schlaucharretierung für lastfreies Arbeiten
- Rückstellfeder voll gekapselt mit hoher Rückstellkraft
- Flexible Rohrverbindung nach TRbF 50, DN 16, 0,6 m lang, mit Axialdrehgelenk 3/4" AG
- Abgabeschlauch PN 20, mit Axialdrehgelenk 1/2" AG
- Auszugsrichtung parallel oder im rechten Winkel zum Trommelschuh
- Mit Verkleidung: Abm. 550 x 132 x 550 mm (L x B x H), Gewicht 32 kg
- Ohne Verkleidung: Abm. 535 x 126 x 540 mm (L x B x H), Gewicht 24 kg

Geeignet für die Medien: Öl, Wasser



Verkleidung lackiert anthrazitgrau RAL 7016		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Abgabeschlauch DN 16,	8 m lang	40 360 141	40 360 121	40 360 101
Abgabeschlauch DN 16,	10 m lang	40 360 241	40 360 221	40 360 201
Abgabeschlauch DN 16,	12 m lang	40 360 341	40 360 321	40 360 301
Abgabeschlauch DN 13,	15 m lang	40 360 441	40 360 421	40 360 401

Verkleidung Edelstahl		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Abgabeschlauch DN 16,	8 m lang	40 360 151	40 360 131	40 360 111
Abgabeschlauch DN 16,	10 m lang	40 360 251	40 360 231	40 360 211
Abgabeschlauch DN 16,	12 m lang	40 360 351	40 360 331	40 360 311
Abgabeschlauch DN 13,	15 m lang	40 360 451	40 360 431	40 360 411

Ohne Verkleidung		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Abgabeschlauch DN 16,	8 m lang	40 360 611	40 360 601
Abgabeschlauch DN 16,	10 m lang	40 360 711	40 360 707
Abgabeschlauch DN 16,	12 m lang	40 360 811	40 360 801
Abgabeschlauch DN 13,	15 m lang	40 360 911	40 360 901

Industrie-Schlauchtrommel für Fluide

Industrie-Schlauchtrommel FI 2540 ohne Verkleidung

- Für Frisch- und Altöle, Frostschutzkonzentrat/-gemische, Scheibenwaschwassergemische (nicht entzündlich) sowie Wasser
- Zur Abgabe und Absaugung der Fluide
- Für die Montage an Wand, Decke und Boden sowie in System-Standsäulen
- Lackiert anthrazitgrau RAL 7016
- Automatische Schlaucharretierung für lastfreies Arbeiten
- Rückstellfeder voll gekapselt mit hoher Rückstellkraft
- Anschlussgewinde 1" IG - 1" IG
- Nennweite DN 25
- Nenndruck -0,9 - 16 bar
- Abm. 550 x 235 x 590 mm (L x B x H), Gewicht 25 kg

Artikel-Nr.

40 265 101

für nachstehende Abgabeschläuche

Zubehör siehe Seite 16

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich, Maße und Gewichte sind ca.-Angaben!