

## FLACObLue-Geräte

### FLACObLue MID

- Für die AdBlue®-Betankung von PKW
- Fahrgestell und Gehäuse: aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech
- Sauganschluss: integrierter CDS-Adapter
- Selbstansaugende, elektrische Membranpumpe mit Druckschalter
- Förderleistung: zwei fest eingestellte Füllgeschwindigkeiten (3,5 l/min und 6,5 l/min)
- Auslaufsichere 12 V Gelbatterie, elektronisches Ladegerät
- Steckernetzteil ca. 1,5 m lang mit Stecker CEE 7/7 mit austauschbaren Steckeradaptern
- Eichfähige, digitale Anzeige für Abgabe- und Gesamtmenge, Batterieladezustandsanzeige, Tankinhaltsanzeige
- Quad-sensorgesteuertes Automatikzapfventil FLACO ZV10.2A mit verwechslungssicherer Adaption am AdBlue®-Einfüllstutzen (nach ISO 22241-5) – die Zapfpistole schaltet bei Erreichen des maximalen Füllstands sicher automatisch ab
- Abgabeschlauch: ca. 2,5 m lang mit Drehgelenk
- Umgebungstemperaturen: 0 bis +30°



### FLACObLue100 MID

- Tank: 100 Liter mit Sauganschluss und Befüllöffnung
- Abm. 780 × 580 × 965 mm (L × B × H), Gewicht: ca. 55 kg (ohne AdBlue®)

### Artikel-Nr.

40 603 511

### FLACObLue100 MID mit integrierter CDS-Befülleinrichtung

- Über die interne Befülleinrichtung wird das Gerät, z.B. aus handelsüblichen 210-Liter-Gebinden oder 1000-Liter-IBC, wiederbefüllt
- Tank: 100 Liter mit Sauganschluss und Befüllöffnung
- Abm. 780 × 580 × 965 mm (L × B × H), Gewicht: ca. 60 kg (ohne AdBlue®)

### Artikel-Nr.

40 603 513



### FLACObLue200 MID

- Sauganschluss: Edelstahl Saugrohr für handelsübliche Gebinde (das Fass gehört nicht zum Lieferumfang)
- Abm. 970 × 780 × 1.170 mm (L × B × H), Gewicht: ca. 70 kg (ohne AdBlue®)

### Artikel-Nr.

40 603 469

## Zubehör



### Belegdrucker

- Zur Dokumentation der Tankvorgänge
- Thermodrucker

### Artikel-Nr.

43 903 400

## FLACObLue-Geräte

### FLACObLue Basic

Die FLACObLue Basic-Serie ist das Einstiegsmodell für die besonders wirtschaftliche AdBlue®-Betankung von PKW und LKW. Die Geräte sind nicht eichfähig und werden netzunabhängig mit Batterie betrieben.

Über den integrierten CDS Adapter ist die automatische Eigenbefüllung mit AdBlue® aus handelsüblichen 210-Liter-Fässern oder 1000-Liter-IBC mit CDS Sauganschluss gewährleistet.

Die PKW-Geräte besitzen zwei fest einstellbare Füllgeschwindigkeiten, z.B. 3,5 l/min und 6,5 l/min. Die richtige Positionierung der Zapfpistole auf dem Einfüllstutzen des AdBlue®-Tanks am Fahrzeug wird über die Statusanzeige im Display angezeigt und damit das System freigegeben. Die Zapfpistole schaltet auch bei geringstem Volumenstrom bei Erreichen des maximalen Füllstands sicher automatisch ab und verhindert die ungewollte Verdrängung der Frostschutz-Luftreserve (Überbefüllung) im Fahrzeugtank.

Die LKW-Variante besitzt eine Füllgeschwindigkeit von ca. 15 l/min.

- Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech
- 2 Lauf- und 2 Lenkrollen, Feststellbremse und Zapfventilablage
- Sauganschluss: CDS-Adapter
- Selbstansaugende, elektrische Membranpumpe mit Druckschalter
- Auslaufsichere 12 V Gelbatterie, elektronisches Ladegerät
- Steckernetzteil ca. 1,5 m lang mit Stecker CEE 7/7 mit austauschbaren Steckeradaptern
- Nicht eichfähige, digitale Anzeige für Abgabe- und Gesamtmenge, Batterieladezustandsanzeige, Tankinhaltsanzeige und Zapfventilstatusanzeige
- Für PKW: Quad-sensorgesteuertes Automatikzapfventil FLACO ZV10.2A mit verwechslungssicherer Adaption am AdBlue®-Einfüllstutzen (nach ISO 22241-5)
- Für LKW: mechanisches INOX-Zapfventil
- Abgabeschlauch: ca. 2,5 m lang mit Drehgelenk
- Umgebungstemperaturen: 0 bis +30°C



#### FLACObLue60 Basic (PKW)

- Für 60-Liter-Originalgebinde
- Abm. 960 × 580 × 1.020 mm (L × B × H), Gewicht: ca. 46 kg (ohne Fass/Tank)

Artikel-Nr.

40 603 058



#### FLACObLue100 Basic (PKW)

- Mit 100-Liter-Raumspartank
- Abm. 960 × 580 × 1.020 mm (L × B × H), Gewicht: ca. 46 kg (ohne Fass/Tank)

Artikel-Nr.

40 603 059

#### FLACObLue200 Basic (PKW)

- Für 200-Liter-Originalgebinde
- 200 Liter Wechselfass (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abm. 990 × 780 × 1.020 mm (L × B × H), Gewicht: ca. 55 kg (ohne Fass/Tank)

Artikel-Nr.

40 603 099



#### FLACObLue200 Basic (LKW)

- Für 200-Liter-Originalgebinde
- Mobile AdBlue®-Befüllvorrichtung für 210-Liter-Fass
- Abm. 990 × 780 × 1.020 mm (L × B × H), Gewicht: ca. 55 kg (ohne Fass/Tank)

Artikel-Nr.

40 603 103

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich, Maße und Gewichte sind ca.-Angaben!

## Fest installierte AdBlue®-Betankungssysteme

FLACO liefert komplette Indoor AdBlue®-Tankanlagen mit der Möglichkeit zur Integration in das Fluid-/Dealermanagementsystem (DMS).

### Breites Produktspektrum

Einfache fest installierte AdBlue®-Tankanlagen zum Anschluss handelsüblicher 200/300/1.000 Liter-Wechselbehälter via CDS-Adapter oder fest installierte Tanks zur Belieferung mit großen Tankwagen lassen sich mit FLACO Komponenten realisieren.

Neben AdBlue®-Tanks für Indoor Aufstellung liefert FLACO auch schlüsselfertige Outdoor-Lagercontainer mit Kapazitäten von 1.000 bis 10.000 Liter.

### Eichfähigkeit / MID

Die AdBlue®-Anlagen können sowohl in geeichter Variante für den mengenbezogenen Verkauf oder in nicht eichfähiger Variante ausgeführt werden.



#### FLACObIue IBC mit Zapfventil ZV10.2A, nicht eichfähig

- zwei Füllgeschwindigkeiten. 3,5 l/min und 6,5 l/min.
- nicht eichfähig
- CDS-Sauganschluss an AdBlue®-Wechselbehälter
- Abm. ca. 350 × 420 × 550 mm (L × B × H), Gewicht: ca. 25 kg
- Energieversorgung: Auslaufsichere 12 VDC Gelbatterie, 18 Ah, elektronisches Ladegerät

#### Artikel-Nr.

40 603 105



#### FLACObIue Befülleinrichtung

- Trägerblech zum Anhängen an AdBlue® IBC
- Füllgeschwindigkeit ca. 20 l/min.
- Selbstansaugende 230 V Membranpumpe
- nicht eichfähig
- CDS-Sauganschluss an AdBlue® Wechselbehälter
- Abm. ca. 600 × 500 × 250 mm (L × B × H), Gewicht: ca. 18 kg

#### Artikel-Nr.

40 603 600



#### Werkstatt Zapfsäule für AdBlue®

- eichfähig
- Fest installierter Zapfpunkt für AdBlue®
- Mit Zapfpistolentasche
- Anschluss an AdBlue® Wechselbehälter über CDS Adapter oder fester Anschluss an Tanks
- Nach Kundenwunsch konfigurierbar:
  - Belegdrucker
  - Einbindung in Fluid-/Dealer-Managementsysteme mit FLACODAT IV
  - unterschiedliche Zapfpistolen

#### Artikel-Nr.

40 603 464

Weitere Details und konkrete Angebote auf Anfrage!