

Hochdruck-Fettpressen

Hochdruck-Fettpressen AH 4 zum Einsetzen in Originalgebinde

- Für Fette der NLGI-Klassen 000 bis 3
- Förderdruck max. 400 bar
- Fördermenge max. 325 cm³/min
- Luftdruck max. 10 bar
- Übersetzungsverhältnis 1 : 50
- Druckluft-Reduzierventil mit Schlauchdorn für Schlauch DN 6

Ausführung für Gebinde:	25 kg	50 kg	200 kg
Staubschutzdeckel-Ø	350 mm	435 mm	
Zentrierdeckel-Ø		435 mm	650 mm
Saugrohlänge	690 mm	690 mm	840 mm
Saugrohr-Ø	28 mm	28 mm	28 mm

Hochdruck-Fettpresse AH 4, stationär

- Druckanschluss M 16 x 1,25 IG

	Artikel-Nr.
AH 4/10-50, für 50-kg-Originalgebinde, Gewicht 8 kg	40 500 300
AH 4/10-50, für 50-kg-Originalgebinde, Gewicht 10 kg, mit Zentrierdeckel	40 508 000
AH 4/200, für 200-kg-Originalgebinde, Gewicht 10 kg	40 500 400
AH 4/200, für 200-kg-Originalgebinde, Gewicht 12 kg, mit Zentrierdeckel	40 509 000

Hochdruck-Fettpresse AH 4, fahrbar

- Fahrgestell 50 oder 200
- Gummipanzerschlauch DN 6, 2,2 m lang, mit Vollgelenk
- Hochdruck-Abschmierpistole H 4/64
- Hydraulik-Mundstück Mu 25 B
- AH 4/10-50: Abm. 480 × 530 × 1.110 mm (L × B × H), Gewicht 28 kg
- AH 4/200: Abm. 980 × 780 × 1.350 mm (L × B × H), Gewicht 50 kg

	Artikel-Nr.
AH 4/10-50, für 25-kg-Originalgebinde, mit Staubschutzdeckel	40 502 000
AH 4/10-50, für 50-kg-Originalgebinde, mit Staubschutzdeckel	40 502 050
AH 4/200, für 200-kg-Originalgebinde, mit Zentrierdeckel	40 509 201

Zubehör

Fettfolgedeckel für Saugrohr-Ø 28 mm

- Beim Einsatz von Schmierfetten der NLGI-Klassen 1 bis 3 in Fettpressen ist die Verwendung eines Fettfolgedeckels zwingend erforderlich.

Gebinde-Innendurchmesser	Gebinde-Gewicht	Artikel-Nr.
215-230 mm	10 kg	40 503 100
220-267 mm	15 kg	40 503 150
255-282 mm	15 kg	40 503 200
265-285 mm	20 kg	40 503 350
285-305 mm	20 kg	40 503 260
300-335 mm	25 kg	40 503 300
300-365 mm	25 kg	40 503 360
340-385 mm	50 kg	40 504 200
355-387 mm	50 kg	40 504 100
385-410 mm	50 kg	40 504 400
550-590 mm	200 kg	40 509 100

Staubschutzdeckel & Zentrierdeckel für Saugrohr-Ø 28 mm

Deckeldurchmesser	Gebinde-Gewicht	Artikel-Nr.
350 mm	25 kg	40 503 001
435 mm	50 kg	40 508 050
650 mm	200 kg	40 509 051

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich, Maße und Gewichte sind ca.-Angaben!

